

Sauerstoff 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.0

Gaszustand:	gasförmig								
Produktbezeichnung:			Sauerstoff 2.5	Sauerstoff 3.5	Sauerstoff 4.5	Sauerstoff 5.0			
Reinheit, Vol.-%:			99,5	99,95	99,995	99,999			
Nebenbestandteile, vpm:	Stickstoff		≤ 4000	≤ 400	≤ 40	≤ 10			
	Argon								
	Feuchtigkeit			≤ 5	≤ 5	≤ 2			
	Kohlendioxid				≤ 0,5	≤ 0,2			
	Kohlenwasserstoffe				≤ 0,5	≤ 0,2			
Behälter:	Druckgasflaschen								
	Rauminhalt (l) Typ	Reinheit / Code				Gasinhalt (m ³) bei 15°C	Fülldruck (bar) bei 15°C	Durchmesser x Länge (mm x mm)	
	10	S10	-	-	-	1,6	150	140 x 970	
	10		SN1	X10	X12	2,1	200	204 x 970	
	20	S20	-	X11	-	4,2	200	204 x 970	
	50	S50	SN5	X13	X14	10,6	200	229 x 1640	
	50	S53	-	-	-	15,2	300	229 x 1640	
	Flaschenbündel mit 12 Flaschen								
	Rauminhalt (l) Typ	Reinheit / Code			Gasinhalt (m ³) bei 15°C	Fülldruck (bar) bei 15°C	Länge x Breite x Höhe (mm x mm x mm)		
	12 x 50	SBL	SNB	SXB	127,2	200	1060 x 800 x 1980		
	12 x 50	SB3	SB4	-	182,4	300	1060 x 800 x 1980		
	Bei größeren Bezugsmengen ist Sauerstoff auch tiefkalt verflüssigt im Straßentankwagen lieferbar								
Kennzeichnung:	Technischer Sauerstoff: Flaschenfarbe blau mit weißer Schulter nach DIN 1089-3 Medizinische Zwecke, Höhenatmung: Flaschenfarbe weiß nach DIN 1089-3								
Ventilanschluß:	200 bar: R3/4" nach DIN 477 Nr. 9 300 bar: W 30 x 2 nach CEN (ØA = 17,3 mm, ØB = 18,7 mm)								
Eigenschaften:	Verdichtetes, farb- und geruchloses und brandförderndes Gas (alle Leitungen und Armaturen sind öl- und fettfrei zu halten!)								
Umrechnungsfaktoren:	gasförmig – flüssig								
	m ³ gasförmig (15°C, 1bar)		Liter Flüssigkeit (Siedezustand, 1bar)			Gewicht in kg			
	1		1,172			1,337			
	0,853		1			1,141			
	0,748		0,876			1			

Physikalische Daten:	Chemisches Zeichen	O ₂	
	Molekulargewicht	31,99 g/mol	
	Kritischer Punkt	Temperatur	154,58 K (-118,57 °C)
		Druck	50,43 bar
	Siedepunkt bei 1,013 bar	Dichte	0,436 kg/l
		Temperatur	90,19 K (-182,96 °C)
	Dichte im Gaszustand bei 0°C und 1,013 bar	Dichte	1,141 kg/l
	Relative Dichte gegenüber Luft		1,105
Anwendungen:	<ul style="list-style-type: none"> - Autogentechnik (Schweißen und Schneiden) - Glasindustrie - Metallurgie - Trink- und Abwasseraufbereitung - Raketentechnik - Lasertechnik - Forschung, Analysetechnik und Entwicklung 		
Sicherheit:	<p>EG – Sicherheitsdatenblatt nach TRGS 220 Nr. 33</p> <p>Alle mit Sauerstoff in Berührung kommenden Armaturen, Rohrleitungen und sonstige Materialien müssen für Sauerstoff geeignet und fettfrei sein. Sauerstoff darf nicht als Ersatz für Preßluft und zur Verbesserung der Atemluft benutzt werden.</p>		

Rießner Gase GmbH & Co. KG, Postfach 1360, 96203 Lichtenfels

- ◆ Vertriebs- und Abfüllzentrum Lichtenfels, Rudolf-Diesel-Str. 5, 96215 Lichtenfels
Telefon (0 95 71) 7 65 - 0, Telefax (0 95 71) 7 65 67, e-mail: gase@riessner.de
- ◆ Depot Sachsen, Zeppelinstraße 9, 09212 Limbach-Oberfrohna, Telefon (0 37 22) 81 46 89, Fax. (0 37 22) 40 24 40